

LOS UNICOS CON ALMA DE ACERO...

ISO 9002

## Miniwinch Monofásico

Levante vertical de carga

Uso medio para talleres de construcción.

El equipo para elevación de carga con la mejor relación de calidad, duración y precio en México.

### Características Generales:

Equipo de vanguardia, diseñado con carcasa de aluminio para una óptima disipación de calor generado por su motor de 127 VCA, que junto con la longitud del cable de acero y la eficaz velocidad de elevación, le dan la más alta capacidad para un sinnúmero de aplicaciones en todos los medios.

MODELO	HXS-250F
Capacidad de carga	250 Kg
Velocidad	12 Mt / Min
Cable de acero	4.2 mm x 21 mt
Elevacion Maxima	20 Mt
Potencia - Voltaje	3/4 Hp - 127 V/60Hz
<b>Freno de DC Autoajutable</b>	
Medidas de Empaque	400 X 400 X 400 mm
Peso	29 Kg

Clasificación de Servicio (H-3)



## MALACATE ELECTRICO

Trabajo horizontal en carga.

Uso rudo industrial.



### ESPECIFICACIONES DEL MALACATE

Modelo	KDJ-300E	KDJ-500E1	KDJ-750E1	KDJ-1000E1	KDJ-2200E1	KDJ-3200E1	KDJ-5000E1
Capacidad (kg)	300	500	750	1000	2200	3200	5000
Velocidad (m/min)	13	13		13.5	10	11	
Motor (V)	1.1x4	2.2x4	3x4	4x4	6X4	7.5X4	15X4
Voltaje	110V	Trifasico 220/440 V			Trifasico 220/440 V		
Frecuencia (Hz)	60	60			60		
Longitud Cable	29	58			97		192
Construcción Cable	7mm x 30	9mm x 60		11mm x 60	16mm x 100	18mm x 100	22mmx197
Peso (kg)	49	136	149	156	450	500	2000

Clasificación de Servicio  
H4 / 2m